

DPA 06 - DPA 12 | PICOS IPX5 / IPX6
IEC 60529



SECOM

DPA 06 | DPA 12

PICOS IPX5 / IPX6

IEC 60529



Descripción del equipo

Este dispositivo se utiliza para el ensayo de verificación de los grados de protección a los riesgos de la penetración del agua proporcionada por las envolturas de los equipos en cumplimiento de la segunda cifra N° 5 (IPX5) y la segunda cifra N° 6, de acuerdo a la norma IEC 60529.

El dispositivo es un pico específico para poder arrojar un chorro de agua. Su utilización se encuentra descrita en el apartado 14.2.5 de la IEC 60529 (IPX5) y en el apartado 14.2.6 de la IEC 60529 (IPX6)

SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.



Características Técnicas

- Material: Bronce.
- Terminación metálica: Baño de cromo.
- Diámetro de salida:
 - IPX5: Ø 6,3 mm.
 - IPX6: Ø 12,5 mm.
- De acuerdo a la norma: IEC 60529.

Punta del Indio N° 7411 (Camino Viejo a Soldini al 3790)
tel. +54 341 3080258 | contacto@secom.com.ar
www.secom.com.ar